

ZESTAWIENIE STOLARKI

STOLARKA DRZWIOWA

SCHEMAT		TYP: WEWNĘTRZNE										
WIDOK												
RZUT												
W ŚWIECIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
W ŚCIELE		Ho	205	205	205	205	205	205	205	205	215	215
W ŚCIELE		So	90	90	100	100	130	190	130	90	190	190
W ŚCIELE		H	200	200	200	200	200	200	200	200	210	210
W ŚCIELE		S	80	80	90	90	120	180	120	90	180	180
RODZAJ		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
SUMA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI		DRZWI W OKLEINIE CPV DO POM. WILCOTNYCH, CZĘŚCI – GÓRNA PRZESZKŁONA, PEŁNE, ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ WC, DOLNA PEŁNA, ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ, TULEJE WENTYLACYJNE – 220 cm², KOLOR: BIAŁY										
PRZED WYKONANIEM DRZWI – NIEZBĘDNY OBIAR OTWORÓW NA BUDOWIE. DRZWI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH NA ODDZIALE, WSZYSTKIE DRZWI OTWIERANE NA KORYTARZ Z MOŻLIWOŚCIĄ PEŁNEGO OTWARCIA – "NA ŚCIANĘ"												

STOLARKA OKIENNA			
SCHEMAT		TYP: ZEWNĘTRZNE	
			
		EI60	
		0,3	
W ŚWIECIE		200	
MURU		110	
WYMIAR		190	
ELEMENTU		100	
ILOŚĆ		5	
OPIS		OKNA ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE STAŁE OKNO DWUDZIELNE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 KOLOR BIAŁY współczynnik $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2$	

UWAGI
PRZED WYKONANIEM OKIEN
NIEZBĘDNY OBMIAR NA BUDOWIE

[illegible]